

Päiväys: 30.10.2007

## **JALOPUUÖLJY**

Puupintojen käsittelyn ulkona

Tyyppi	Tehoaineita sisältävä puunsuojaöljy.
Soveltuvuus	Ulkolaisille jalopuille, lämpökäsitellylle puulle sekä kotimaisille puulaaduille kehitetty suojaöljy.
Käyttökohteet	Puupintojen käsittelyn ulkona, kuten ovet, ulkokalusteet, ikkunapuitteet, laiturit, veneet, terassit ym. vastaavat kohteet. Soveltuu hyvin lämpökäsitellylle puulle. Sisäpinnoille kosteissa tiloissa, ei suositella saunatiloihin.
Esikäsitely	<u>Uudet puupinnat:</u> Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja irtoavista aineksista. Mahdollinen sienikasvu pestään Phelux Homeenpoisto liuoksella ja pesty pinta käsitellään Phelux Homeenestoaineella ohjeiden mukaisesti.  <u>Vanhat käsittelemättömät puupinnat:</u> Tasaisesti kulunut vanha pinta puhdistetaan voimakkaasti harjaamalla.
Olosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puhdas, vahaton ja lakaton. Käsitelylämpötila vähintään +5 °C.
Käsittely	Sekoita Jalopuuöljy huolellisesti ennen käyttöä. Hierrä öljyä puuhun siveltimellä, kankaalla tai sienellä niin paljon kuin puu imee. Poista imeytymätön öljy puhtaalla nukkaamattomalla rievulla noin 30-60 minuutin kuluttua käsittelystä. Uusintakäsittely parantaa kestävyyttä ja ulkonäköä.
Kuivumisaika	Noin 1-3 vuorokautta käsittelystä. Lopullisen kestävyuden pinta saavuttaa muutamassa viikossa.
Pakkauskoot	1 l, 3 l, 5 l ja 10 l
Riittoisuus	12-20 m <sup>2</sup> /l
Tiheys	n. 0,95 kg/litra
Ohenne	Ei ohenneta, työkalujen puhdistus tärpätillä tai lakkabensiinillä.
Värisävyt	Kuultava kellanruskea. Haluttaessa tuote voidaan sävyttää väripigmenteillä tai pastoilla.
Säänkestävyys	Muodostaa vettähyllivän ja säänkestävän pinnan.

- Käyttöturvallisuus** Sisältää: Teollisuusbenssiini. Syttyvää. Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
- Itsesyttymisvaara** Huom! Öljyiset rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, polta, kastele tai säilytä ne tiiviisti suljetussa astiassa (lasi tai pelti).
- Ympäristönsuojelu ja jätehuolto** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat maalipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.