

Päiväys: 28.11.2007

KUULLOTTAVA PUUÖLJY

Balsamihartsioöljystä ja pellavaöljystä valmistettu kuullottava puupintojen käsittelyaine sisätiloihin.

Soveltuvuus	Puupinnoille kuivissa sisätiloissa, kun halutaan säilyttää puun luonnollinen hengittävyys. Parantaa pintojen kulutuksenkestävyyttä ja puhdistettavuutta. Soveltuu myös aiemmin öljytyille pinnoille. Ei suositella talouksesineiden käsittelyyn.
Käyttökohteet	Paneeli-, puu- ja hirsipinnat. Puisten huonekalujen ja lattioiden käsittelyyn.
Esikäsittely	<u>Aiemmin puuöljyllä käsitellyt pinnat:</u> Pinnat puhdistetaan maalarinliuotteella. Pestyt pinnat annetaan kuivua ennen käsittelyä. <u>Vanhat käsittelemättömät puupinnat:</u> Tasaisesti kulunut vanha pinta puhdistetaan esim. hiomapaperilla.
Olosuhteet	Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puhdas, vahaton ja lakaton. Käsittelylämpötila vähintään +5 °C.
Käsittely	Sekoita Puuöljy huolellisesti ennen käyttöä. Hierrä öljyä puuhun siveltimellä, kankaalla tai sienellä niin paljon kuin puu imee. Poista imeytymätön öljy puhtaalla nukkaamattomalla rievulla noin 30-60 minuutin kuluttua käsittelystä. Uusintakäsittely parantaa kestävyyttä ja ulkonäköä. Haluttaessa öljytty pinta voidaan viimeistellä Puuwax puuvahalla noin 3-4 vuorokauden kuluttua öljykäsittelystä. Öljytty/vahattu pinta voidaan kiillottaa käsin tai kiillotuskoneella.
Pakkauskoot	1 l, 3 l, 5 l ja 10 l
Riittoisuus	10 – 15 m ² / l
Tiheys	n. 0,95 kg/litra
Ohenne	Ei ohenneta, työkalujen puhdistus tärpätillä tai lakkabensiinillä.
Kuivumisaika	Noin 1-3 vuorokautta käsittelystä. Lopullisen kestävyyden pinta saavuttaa muutamassa viikossa.
Värisävyt	Väritön
Kestävyys	Muodostaa vettähylykivän ja helposti puhdistettavan pinnan.

- Käyttöturvallisuus** Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Itsesyttymisvaara** Huom!
Öljyiset rievut ja trasselit voivat syttyä itsestään, polta, kastele tai säilytä ne tiiviisti suljetussa lasi- tai peltiastiassa.
- Ympäristönsuojelu ja jätehuolto** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat maalipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.