

Päiväys: 18.11.2007

**PHELUX AMMONIAKKIPESU**

Tyyppi	Emäksinen ammoniakkipitoinen liuos. Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus).
Käyttöalueet	Lian, rasvan ja noen poistoon sekä homeenpesuun käsittelemättömiltä tai maalatuilta puupinnoilta. Voidaan käyttää myös sinistyneen pinnan esipesuun ennen pintakäsittelyä.
Käsittely	Käsittely suoritetaan alle 25 asteen lämpötilassa. Työskentelyä suorassa auringonvalossa tulee välttää.  Sively sienellä tai pensselillä, ruiskutus tai harjaus.  Käsittely toistetaan tarvittaessa.
Riittoisuus	Riippuu pinnan puhdistustarpeesta ja huokoisuudesta.
Tiheys	n. 1,1 kg / litra
Ohenne	Vesi, myös työkalut pestään vedellä.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoot	1 ja 5 litran muoviasia.
Käyttöturvallisuus:	Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmäsuojaimia. Ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava runsaalla vedellä vähintään 15 min. ja mentävä lääkäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.  Säilytettävä lasten ulottumattomissa lukitussa tilassa.