

Päiväys: 30.10.2007

## **TERVATEX PUUNSUOJA**

Puupintojen, hirsipintojen ja massiivisen puun käsittelyyn ulkona.

Perinteinen, läpikuultava, tervaa sisältävä puunsuoja-aine ulkokäyttöön. Tervatex valmistetaan aidosta mäntypuutervasta, keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) sekä pineenitärpätistä. Sisältää lisäksi homeenestoainetta ja hiilivetyliuotinta.

**Soveltuvuus** Tervatex on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti kaiken tyyppisten uusien ja vanhojen käsittelemättömien puupintojen, hirsipintojen tai muun massiivisen puun käsittelyyn ulkona. (Soveltuu myös aikaisemmin puunsuojatuille pinnoille, mikäli aiempi tuote ei ole muodostanut pintakalvoa sekä myös vanhoille painekyllästetyille pinnoille.)

**Käyttökohteet** Puupintojen käsittelyyn ulkona, kuten ulkoseinät, ovet, ikkunapuitteet, laiturit, aidat, terassit ym. vastaavat kohteet. Soveltuu hyvin lämpökäsittelylle puulle.

**Esikäsittely** Uudet puupinnat:  
Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja irtoavista aineksista. Mahdollinen sienikasvu pestään Phelux Homeenpesuliuksella ja pesty pinta käsitellään Boorisuolalla ohjeiden mukaisesti. Tiivis tai uusi höyläpinta hidastaa tuotteen imeytymistä ja lopullista kuivumista huomattavasti. Pinnan hionta esim. hiekkapaperilla parantaa imeytymistä ja nopeuttaa kuivumista.

Vanhat käsittelemättömät puupinnat:  
Tasaisesti kulunut vanha pinta puhdistetaan voimakkaasti harjaamalla. Mahdollinen sienikasvu pestään ensin Phelux Homeenpesuliuksella tuotteen oman ohjeen mukaisesti, jonka jälkeen pinta käsitellään Phelux Homeenestolla.

**Olosuhteet** Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas, puun kosteuden alle 17 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Käsittely on mahdollista myös talvella, jopa suositeltavaa.

**Käsittely** Sekoita Tervatex puunsuoja huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana mahdollisten värierojen välttämiseksi. Pinnat käsitellään 1-2 kertaa siveltimellä tai ruiskulla (ruiskutuksen jälkeen pinnat on aina viimeisteltävä siveltimellä valumisen estämiseksi). Käsittele pinnat seinäkohtaisesti päästä päähän. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä ainemäärä yhteen astiaan sekoitettuna värierojen välttämiseksi. Tervan värieroista johtuen saattaa eri valmistuserissä olla pieniä sävyeroja. Pinta saavuttaa lopullisen värisävyn, kun terva on kokonaan imeytynyt. Märkänä sävy on huomattavasti tummempi.

|  |  |
|--|--|
| Huom.  | Tervatexia ei suositella sisäpuoliseen käsittelyyn eikä kohteisiin, jotka ovat suoranaudessa kosketuksessa elintarvikkeiden tai eläinrehujen kanssa. Kasvit on suojattava roiskeelta sekä pintojen kuivumisen aikana pidettävä loitolla käsitellyistä pinnoista. Työkäsineiden käyttö on suositeltavaa.                    |
| Pakkauskoot  | 3 ja 10 litraa.  |
| Tekniset tiedot:                                     |  |
| Riittoisuus  | Höylähirrelle ja -laudalle 7-10 m <sup>2</sup> /l. Ilmastoituneille ja sahatuille puupinnoille 4 - 6 m <sup>2</sup> /l.  |
| Kuiva-<br>ainepitoisuus                              | yli 50 %.  |
| Tiheys   | n. 0,95 - 1,00 kg/l (värisävystä riippuen)   |
| Ohenne   | Ei ohenneta, työkalujen puhdistus tärpätillä tai lakkabensiinillä.   |
| Työtapa  | Sively, ruiskutus, telaus. Viimeistely tehtävä aina sivellen.  |
| Kuivumisaika<br>(+20 °C, ilman<br>suht. kost. <50 %) | Käsitelty pinta kuivuu 2-5 vuorokaudessa normaaliolosuhteissa. Toinen käsittely mieluiten vasta muutaman vuorokauden kuluttua ensimmäisestä käsittelystä, kun ensimmäinen pinta on täysin kuivunut. Varjon puolella kuivumisaika saattaa olla jopa 2-3 viikkoa olosuhteista riippuen.                                      |
| Kiilto   |  |
| Värisävyt  | Kahdeksan vakiosävyä.  |
| Paloturvallisuus                                     | Ei syttyvää.<br><br>Huom!<br>Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.   |
| Käyttöturvallisuus                                   | Vältettävä toistuvaa kosketusta ihon kanssa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.<br><br>Suurilla pinnoilla käytettynä Tervatexista voi erittyä melko voimakas ja herkkiä ihmisiä ärsyttävä haju muutamia viikkoja käsittelyn jälkeen. Vältettävä toistuvaa kosketusta ihon kanssa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. |

**Ympäristönsuojelu ja jätehuolto** Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjä, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

**Huomioitavaa** Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Pajutex Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.