

Päiväys: 5.12.2007

### **TERVATEX Tervamaali**

Luonnonmukainen, aidosta puutervasta, keitetystä pellavaöljystä ja balsamihartsista valmistettu peittävä tervamaali ulkokäyttöön.

Soveltuvuus	Käytetään ensisijaisesti uusien puu- ja hirsipintojen tai muun massiivisen puun käsittelyyn ulkona. Soveltuu myös aiemmin puunsuojalla käsitellyille pinnoille, mikäli aiempi tuote ei ole muodostanut vahvaa (paksua) pintakalvoa.
Käyttökohteet	Ulkoseinät, ovet, ikkunanpuitteet, laiturit, aidat, terassit ym. vastaavien kohteiden suojaamiseen.
Kiilto	Puolihimmeä
Väri	Punamulta, keltamulta ja kaksi ruskeaa perussävyä. Tilauksesta saatavilla muut värisävyt.
Ohenne	Ei ohenneta. Roiskeiden yms. puhdistus lakkabensiinillä.
Työvälineiden pesu	Lakkabensiini
Riittoisuus	Sahalautapinnoilla n. 4-6 m <sup>2</sup> /l. Hirsi- ja höylätylle lautapinnalle 6-8 m <sup>2</sup> /l.
Pakkauskoot	2,7 ja 9 litraa.
Kuivumisaika	4-14 vuorokautta riippuen ilmankosteudesta, lämpötilasta ja UV-valon määrästä.
Käyttöturvallisuus	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  Terveydelle haitallista hengitettynä, ärsyttää ihoa. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- ja kasvojen suojainta. Estettävä liuotinhöyryjen leviäminen työpaikan ilmaan tai järjestettävä tehokas ilmanvaihto tai käytettävä sopivaa hengityssuojainta.  Vältettävä toistuvaa kosketusta ihon kanssa.
Paloluokitus	Syttyvä.

#### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

Tyhjät, kuivat maalipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

**KÄYTTÖOHJEET:**

**Käyttöolosuhteet:**

- Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva.
- Käsitteilylämpötila -5 - +25 °C.
- Soveltuu myös käytettäväksi talvella.
- Ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80 %.
- Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

**Esikäsitteily:**

- Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Irtonainen aines harjataan pois.
- Vanha nukkinainen pintakerros harjataan pois.
- Mahdolliset homeet pestään pois Phelux Homeenestoaineella sen tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.

**Käyttöohjeet:**

- Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.
- Käsittele lautojen päädyt huolellisesti.
- Maalaus suoritetaan siveltimellä tai harjalla.