

Päiväys: 5.8.2007

TREMAX Naturel PUUÖLJY

Tremax Naturel puuöljy koostuu jalostetuista kasviöljyistä, vähäaromaattisesta tärpätistä sekä kuivumista edistävästä aineista. Öljyn alkydihartsit antavat kulutuskestävyyttä lattioille, oville ja huonekaluille ja samalla lämpimän luonnollisen sävyn. Öljy antaa myös likaa hylkivän suojan ja pinta on helppo pitää puhtaana.

Käyttöalueet Tremax Naturel puuöljy sopii havu ja lehtipuille sisätiloissa. Etenkin puupinnoille jotka ovat alttiit lialle rasvalle tai kosteudelle, kuten esim. ovet, ikkunanpuitteet, keittiökaapit ja lattiat. Sopii erinomaisesti tummille eksoottisille puupinnoille ja lämpökäsitellylle puulle.

Puun luonnollisen kellastumisen ehkäisemiseksi suositellaan Tremax puunvalkaisu ja entisöintiainetta joka myös avaa puun solukkoa ja edesauttaa öljyn imeytymistä. Jos käytätte muita valkaisuaineita tai kemikaaleja pohjalla tehkää ennen levitystä pieni koe.

Tremax puuöljy soveltuu myös Tremax valkaisuaineella "kirkastetun" vanhan kellastuneen tai sinistyneen puun pintakäsittelyyn. Tuloksena saat kauniin lämpimän luonnollisen sävyn joka ei tummene ajan saatossa.

Riittoisuus 6-12m²/ litra

- Käsittely**
1. Puun on oltava kuivaa, puhdasta ja vapaa rasvoista.
 2. Jos käytetään Tremax valkaisua on sen annettava kuivua 1-2 vrk huoneenlämmössä ennen Tremax öljyn levitystä.
 3. Öljyä sekoitetaan hyvin ennen käyttöä.
 4. Oviin, ikkunankarmeihin ja kalusteisiin käytetään sivellintä. Levitä tasainen kiiltävä kerros varmistuen pigmentin tasaisesta leviämisestä. Anna imeytyä n. 20 - 30 minuuttia ja levitä tasaisesti lisää öljyä sinne missä tarvitaan. Kuivaa huolellisesti puhtaalla vaalealla puuvillakankaalla ylimääräiset "lätäköt" pois.
 5. Lattioille levitetään öljy esim. 4-6 laudan leveydelle (40-60 cm) kerrallaan. Käytä sivellintä tai lyhytkarvaista telaa. Anna kostean öljyn olla noin 20-30 min. jonka jälkeen levitä tasaisesti lisää öljyä sinne missä tarvitaan varmistuen pigmentin tasaisesta leviämisestä. Siirrä ylimääräinen öljy kumilastalla seuraavalle alueelle ja lisää öljyä tarvittaviin paikkoihin. Jokainen öljytty alue on lopuksi kuivattava huolellisesti puhtaalla kangas räteillä.
 6. Heti öljyämisen jälkeen on kaikki ylimääräinen öljy kuivattava koska muuten jää läikkiä.

7. Mitä enemmän öljyä puuhun imeytyy sen kestävämpi pinnasta tulee ja käyttöikä paranee. Kovasti imeviin pintoihin jotka joutuvat kovalle kulutukselle suositellaankin kahta käsittelyä. Toinen käsittelykerta tulee suorittaa 4-12 tunnin kuluessa.

8. Tremax Naturel puuöljy voidaan halutessa kiillottaa n. vuorokauden kuluttua öljyn levityksestä. Kiillotukseen käytetään puhtaita vaaleita puuvillarättejä, kiillotussientä tai kiillotuskonetta.

9. Tremax Naturel puuöljyn annetaan kovettua n. 10 - 12 päivää ennen kuin voidaan altistaa kosteudelle.

Hoito	Päivittäinen hoito esim. lattian suoritetaan imuroiden. Jos puu alkaa tulla likaiseksi pestään pinta mäntysuovalla, puunhoitosaippualla tai neutraalin Ph:n omaavalla tarkoitukseen sopivalla pesuaineella.
Uusintakäsittely	Puhdista pinnat puunpuhdistusaineella ja käsittele Tremax Naturel puuöljyllä joka on ohennettu 20-30 % lakkabensiinillä. Uusintakäsittely helpottaa hoitoa ja pitää puun kauniina pidempään.
Huomio!	Itsesyttymisvaara. Käytetyt rätit, telat, kiillotusvälineet ym. on heti käytön jälkeen poltettava tai upotettava veteen.
Säilyvyys	Suojaa pakkaselta. Säilytä ilmastoidussa tilassa. Säilyy avaamattomana noin 5 vuotta.
Käyttöturvallisuus	Sisältää: White sprit H.F: (Arom. < 0,5%), 2,5-10%. Vältä liuotinhöyryjen hengitystä. Sisältää kuivuvia öljyjä. ITSESTÄÄNSYTTYMISEN RISKI. Roiskeet ja käytetyt rätit säilytetään palonsuojatussa astiassa tai poltetaan valvotusti. Ei lasten käsiin.
Valmistaja	TREOL AS Holmejordetvn. 17 3267 Larvik Tlf. 33130736